



مشخصات فنی - روفتاپ پکیج

MRCT-125	MRCT-100	MRCT-085	MRCT-075	MRCT-062	مدل دستگاه	
۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	Btu/h	سرمايش در
۴۴	۳۵	۳۰	۲۶	۲۲	kW	ظرفيت سرمايش
۵۰ هرتز / ۳ فاز / ولتاژ (۴۱۵-۳۸۰)					V/PH/HZ	منبع تغذيه
۱۳.۳	۱۰.۷	۹.۲	۷.۹	۶.۶	kW	مصرف برق
۵,۵۰۰	۴,۱۰۰	۳,۵۰۰	۲,۸۳۰	۲,۸۰۰	CFM	جريان هواي فن
Default=۱۱۰,۰۰ ~ ۲۷۵	Default=۹۰,۰۰ ~ ۲۵۰	Default=۸۰,۰۰ ~ ۲۰۰	Default=۸۰,۰۰ ~ ۲۵۰		Pa	افت فشار استاتيكي
R410A					-	مبرد دستگاه
اسکرال	اسکرال	اسکرال	اسکرال	اسکرال	-	نوع
۲	۲	۲	۱	۱	-	نوع
۱,۹۶۵×۱,۲۳×۱,۱۳۰	۱,۴۸۳×۱,۲۳۱×۱,۱۳۸	۱,۴۸۳×۱,۲۳۱×۱,۱۳۸	۱,۴۷۵×۸۴۰×۱,۱۳۰	۱,۴۷۵×۸۴۰×۱,۱۳۰	mm	ابعاد خالص (طول*ارتفاع*عرض)
۱,۹۹۵×۱,۲۵۵×۱,۱۶۰	۱,۵۰۰×۱,۲۵۵×۱,۱۵۵	۱,۵۰۰×۱,۲۵۵×۱,۱۵۵	۱,۴۹۵×۸۷۰×۱,۱۵۰	۱,۴۹۵×۸۷۰×۱,۱۵۰	mm	ابعاد بسته بندی (طول*ارتفاع*عرض)
۴۳۳	۳۳۵	۳۳۱	۲۳۱	۲۲۳	kg	وزن خالص
۴۵۳	۳۴۶	۳۴۲	۲۳۶	۲۲۸	kg	وزن بسته بندی
۱۰ ~ ۵۲					درجه (c)	دامنه دمای کارکرد دستگاه

MRCT-300	MRCT-250	MRCT-200	MRCT-175	MRCT-150	مدل دستگاه	
۳۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	Btu/h	سرمايش در
۱۰۵	۸۷	۷۰	۶۱	۵۳	kW	ظرفيت سرمايش
۵۰ هرتز / ۳ فاز / ولتاژ (۴۱۵-۳۸۰)					V/PH/HZ	منبع تغذيه
۳۴.۳	۲۸	۲۲.۶	۱۹.۱	۱۶.۷	kW	مصرف برق
۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	۷,۶۰۰	۷,۰۰۰	CFM	جريان هواي فن
Default=۲۷۰,۰۰ ~ ۴۰۰	Default=۱۱۰,۰۰ ~ ۳۵۰	Default=۱۲۰,۰۰ ~ ۳۷۵	Default=۱۱۰,۰۰ ~ ۲۵۰	Default=۱۱۰,۰۰ ~ ۳۲۵	Pa	افت فشار استاتيكي
R410a					-	مبرد دستگاه
اسکرال	اسکرال	اسکرال	اسکرال	اسکرال	-	نوع
۲	۲	۲	۲	۲	-	نوع
۲,۳۲۰×۱,۲۴۵×۲,۲۲۰	۲,۳۲۰×۱,۲۴۵×۲,۲۲۰	۱,۶۷۰×۱,۲۴۷×۲,۱۹۲	۱,۶۷۰×۱,۲۴۷×۲,۱۹۲	۱,۹۶۵×۱,۲۳۰×۱,۱۳۰	mm	ابعاد خالص (طول*ارتفاع*عرض)
۲,۳۳۰×۱,۲۷۵×۲,۲۳۰	۲,۳۳۰×۱,۲۷۵×۲,۲۳۰	۱,۶۹۵×۱,۲۸۴×۲,۲۱۲	۱,۶۹۵×۱,۲۸۴×۲,۲۱۲	۱,۹۹۵×۱,۲۵۵×۱,۱۶۰	mm	ابعاد بسته بندی (طول*ارتفاع*عرض)
۹۱۰	۸۹۵	۶۷۰	۵۹۰	۴۷۰	kg	وزن خالص
۹۴۰	۹۲۵	۷۰۰	۶۲۰	۴۹۰	kg	وزن بسته بندی
۱۰ ~ ۵۲					درجه (c)	دامنه دمای کارکرد دستگاه